

MASSIVHOLZ sägerau - Lä/Fi/Ta/Kie

Dimension	Holzfeuchte	Qualität	Längen
Kantholz Massivholz	frisch gelattet	NSI - S10	3,0 - 6,0m
10/12/14cm x 12/14/16/18/20/22/24 cm	oder lufttrocken		6,5 - 8,0m
			9,0 - 10,0m
			11,0 - 12,0m
			Sichtqualität
			Hobelung
			Trocknung
			Kerngetrennt
			Kernfrei
Latten u. Staffeln			
24x50 30x 50, 40x50 , 40x60, 60x60	sortierte Dachlatte	I-II	4,-m
	Baulatte	III-IV	4-m
50x80 , 50x50, 50x100, 50x120, 50x140		II-III	(auf Anfrage
60x80, 80x80, 80x100, 100x100		0-I	3-5m)
Baustaffel z.B. 100x100mm		IV	
Pfosten - Standard			
40/50mm x 200/250mm 4+5m	frisch o. lufttrocken	II-III	
40/50mm gemischte Breiten 3,-/4,-/5,-/6m	frisch o. lufttrocken	II-III	
Tischlerpfosten	getrocknet unter 18%HF	0-I-II	
Gerüstpfosten 50x200/250mm	frisch o. lufttrocken	I-II	
Baupfosten Kl. IV	frisch o. lufttrocken	IV	
Pfosten Rustikal-Gesundastig-Hobelfähig		I-II-III	
Bretter			
Baubretter 24mm x 8cm+		III-IV Fichte/Tanne/Lärche	
Rauhschalung 24mm x 8-18cm	trocken od. gelattet	II-III Fichte/Tanne/Lärche	3-5m
	trocken od. gelattet	II-III Fichte/Tanne/Lärche	2-2,5m
Breitware 24mm x 18cm+	trocken	II-III Fichte/Tanne	4,-m (3-5m)
Streuschalung 24mm x 8 - 10cm	trocken	II-III Fichte/Tanne/Lärche	4,-m (3-5m)
Fixbreite 24mm x 100/120/155/200mm	trocken	II-III Fichte/Tanne	4,-m(3-5m)
Rohhobler 24mm x 100/120/200mm	trocken	I-II	4,-m(3-5m)

Schmal-u.Breitware 30mm		II-III	4,-m(3-5m)
24mm x (8) 10+mm	trocken	0-I	4,-m(3-5m)
30mm x (8) 10+mm	trocken	0-I	4,-m(3-5m)
Glattkant 19/25/mm x 110/146mm		AB	3-5m
19/mm x 190 und breiter		AB	3-5m
Deckleisten 19mm x 45mm	2 Fasen	AB	3-5m
19mm x 55mm	2 Fasen	AB	3-5m
40mm x 40mm	4 Fasen	AB	3-5m
40mm x 70mm	4 Fasen	AB	3-5m
70mm x 70mm	4 Fasen	AB	3-5m
90mm x 90mm	4 Fasen	AB	3-5m

Sonstiges und Dienstleistungen

Rinde	Fichte/Tanne/Lärche		
Sägespäne	Fichte/Tanne/Lärche		
Hackgut	Fichte/Tanne/Lärche		
Hobeln			
Zuschnitt			
Lohnschnitt			
Doppelschnitt besäumt	unter 3fm		
Doppelschnitt besäumt	bis 20 fm		
Doppelschnitt besäumt	über 20fm		
Buche Brennholz trocken	25/33cm		
Zustellung			
<i>Änderungen vorbehalten</i>			